

LONG-1

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Материал корпуса: алюминий

Вес: 16.5 кг

Гарантия: 5 лет

Отсканируйте QR код и
посмотрите светильник
в доп. реальности

см. инструкцию в конце



Трапеция:




IP
65

Овальная:



30/50
Вт
3145/4883
Лм

Плоская:



Высота на выбор:

3000 м

3500 м

4000 м

°C
+40
-30



150° ± 10% (Д)

PF
0.90



CRI
80RA



Standart:

RAL9006

RAL

LGT-Park-Bollard-Long-1

Светодиодный пыле-влагозащищенный
светильник для ландшафтного освещения



Область применения

Пешеходные зоны улиц
Парковое освещение
Ландшафтное освещение

Преимущества

- ✓ Стильный дизайн
- ✓ Простой монтаж
- ✓ Качественная элементная база

Монтаж

Светильник устанавливается в грунт с помощью закладной
(не входит в комплект поставки)

Конструкция

Корпус светильника выполнен из литого алюминия, покрыт
антикоррозийной порошковой краской

Данные для заказа

Размеры упаковки (ДхШхВ), не более	Кол-во в упаковке	Объем не более	Вес брутто, не более
170x170x3020 мм	1 шт.	0,0872 м ³	16,5 кг
170x170x3520 мм	1 шт.	0,1017 м ³	
170x170x4020 мм	1 шт.	0,1161 м ³	

Источник света

Модули на базе высокоэффективных светодиодов



Источник питания

TRIDONIC

Оптическая часть

Групповая мультилинза
Защитное стекло из ударопрочного поликарбоната

Гарантия

5 лет

AR-приложение

ДЛЯ УСТРОЙСТВ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ДОПОЛНЕННУЮ РЕАЛЬНОСТЬ | FOR DEVICES THAT SUPPORT AUGMENTED REALITY

