

Производитель ООО «ЭлДжиТи Рус»
197375, г. Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова, д. 42/9
8 (812) 671-00-72
info@lgtechno.ru

Более подробную информацию Вы можете найти на нашем сайте
www.lgtechno.ru



**Кронштейн поворотный
LGT-Street-Console**

Артикул
000000000T

Паспорт

г. Санкт-Петербург

1. Назначение

1.1. Поворотный, переходной кронштейн для светильников с консольным креплением Sirius, Solar, Orion-ML, Fobos.

2. Технические данные

2.1. Основные технические данные светильника приведены в таблице 1.

Таблица 1.

1	Масса не более	0,856 кг
2	Габаритные размеры	341 x Ø85 мм
3	Диаметр трубы	62 мм
4	Посадочный диаметр	49 мм
5	Максимальная глубина посадки	120 мм
6	Угол поворота	до 186 градусов
7	Шаг угла поворота	5 градусов

2.2. Верхнее значение рабочей температуры окружающего воздуха при эксплуатации +40°C, нижнее значение рабочей температуры окружающего воздуха при эксплуатации -45°C.

3. Комплект поставки

3.1. Комплект поставки в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2.

№п/п	Наименование	Количество
1	Кронштейн поворотный LGT-Street-Console	1 шт.
2	Инструкция по установке	1 шт.
3	Паспорт изделия	1 шт.

4. Устройство и принцип работы

4.1. Кронштейн состоит из двух частей, соединенных болтом М8.

4.2. Кронштейн выполнен из алюминиевого сплава.

5. Транспортирование и хранение

5.1. Транспортирование кронштейна в упаковке производителя может производиться автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным транспортом при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков. Условия транспортирования должны соответствовать условиям ГОСТ 23216.

5.2. Кронштейны должны храниться в закрытых сухих, проветриваемых помещениях при температуре от -60 до +40°C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги.

6. Гарантия производителя

6.1. Гарантийный срок – 2 года с даты поставки кронштейна.

6.2. Бесплатный ремонт или замена кронштейна в случае неисправности в течение гарантийного срока эксплуатации проводится производителем при условии

соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.3. Гарантия сохраняется в течение указанного срока при условии, что сборка, монтаж и эксплуатация кронштейнов производится специально обученным техническим персоналом и в соответствии с паспортом на светильник.

6.4. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию кронштейна, улучшающие потребительские свойства. Кроме того, производитель не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

7. Свидетельство о приемке

9.1. Кронштейн имеет соответствующие сертификаты качества.

Контролер _____

Номер заказа _____

Дата выпуска с производства _____

Адрес производителя _____

197375, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д. 42/9