

ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



LGT-OFFICE-TETRA-18

# LGT-Office-Tetra-18

Светодиодный светильник для офисного  
освещения



## Область применения

Офисные помещения  
Общественные помещения  
HoReCa  
Торговые помещения  
Бытовые помещения  
Административные объекты

## Преимущества

- ✓ Низкое энергопотребление
- ✓ Классический дизайн
- ✓ Низкая габаритная яркость
- ✓ Коэффициент пульсации < 1%

## Монтаж

Накладной способ установки

## Конструкция

Корпус светильника выполнен из  
алюминия

## Источник света

Модули на базе светодиодов


## Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из  
светотехнического полистирола

## Гарантия

3 года

## Кривая силы света



## Данные для заказа

Размеры упаковки (ДхШхВ)	Кол-во в упаковке	Объем	Вес брутто
235x235x50 мм	1 шт.	0,0008 м <sup>3</sup>	1,25 кг

## Технические данные

Масса не более	0,95 кг
Габаритные размеры	235x235x40 мм
Диапазон рабочей температуры	от -20 до +40 °С
Степень защиты корпуса	IP20 ГОСТ 14254-2015
Цвет рамки на выбор	Белый

## Электротехнические и светотехнические характеристики

Допустимый диапазон изменения напряжения питания	176-264 В
Рабочая частота	50 Гц
Коэффициент мощности	>0,8
Потребляемая мощность	18 Вт
Класс защиты от поражения электрическим током	II ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011
Угол расхождения светового потока	120°±10% (Д)
Цветовая температура	4000 К (Нейтральный белый)
Световой поток (с учетом потерь)	1250 лм - опаловый рассеиватель
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Коэффициент пульсации	< 1%

## Габаритные характеристики

