

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



LGT-EM-BETTA-EXIT

LGT-Em-Betta-Exit

Светодиодный аварийно-эвакуационный
светильник



Область применения

Административно-общественные
помещения

Производственные помещения

Жилые помещения

Преимущества

- ✓ Низкое энергопотребление
- ✓ Простой монтаж
- ✓ Универсальное крепление
- ✓ Время автономной работы 90 минут

Монтаж

Универсальный (крепится на стену или
потолок)

Конструкция

Алюминиевый корпус

Одностороннее исполнение

Источник света

Модули на базе светодиодов

Оптическая часть

Рассеиватель из поликарбоната

Гарантия

3 года

Данные для заказа

Размеры упаковки (ДхШхВ)	Кол-во в упаковке	Объем	Вес брутто
374x212x35 мм	1 шт.	0,0027 м ³	0,85 кг

www.lgtechno.ru | E-mail: info@lgtechno.ru | Телефон: +7 (812) 671-00-72

197375, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д. 42

Все права защищены. Спецификации могут меняться без предварительного уведомления

Технические данные

Масса не более	0,55 кг
Габаритные размеры	364x202x25 мм
Диапазон рабочей температуры	от -10 до +50 °С
Степень защиты корпуса	IP20 ГОСТ 14254-2015
Климатическое исполнение	УХЛ4

Электротехнические и светотехнические характеристики

Допустимый диапазон изменения напряжения питания	176-264 В
Рабочая частота	50/60 Гц
Потребляемая мощность	3 Вт
Класс защиты от поражения электрическим током	I ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011
Световой поток (с учетом потерь)	80 лм
Тип аккумулятора	Никель-кадмиевый (Ni-Cd)
Время автономной работы в аварийном режиме	90 минут
Время зарядки аккумулятора	24 часа

Габаритные характеристики

